

Výkon zdroja: 350W

- Vysoká účinnosť a spoľahlivosť
- Veľký rozsah vstupného napätia
- Prúdový limit 105÷135% výstupného výkonu
- Chladienie ventilátorom
- Určený pre informačnú a telekomunikačnú techniku
- Mechanické prevedenie pre montáž do zariadení



Typ	SD-350B-5	SD-350B-12	SD-350B-24	SD-350B-48	SD-350C-5	SD-350C-12	SD-350C-24	SD-350C-48
Výstupné napätie	+5V DC	+12V DC	+24V DC	+48V DC	+5V DC	+12V DC	+24V DC	+48V DC
Rozsah výstupného napätia (regulovateľný)	4,5 ÷ 5,5VDC	11 ÷ 16VDC	23 ÷ 30VDC	43 ÷ 53VDC	4,5 ÷ 5,5VDC	11 ÷ 16VDC	23 ÷ 30VDC	43 ÷ 53VDC
Výstupný prúd	MIN 0 A							
	MAX 57 A	27,5 A	14,6 A	7,3 A	60 A	27,5 A	14,6 A	7,3 A
Tolerancia napätia	±2%	±1%	±1%	±1%	±2%	±1%	±1%	±1%
Zvlnenie	100 mV	120 mV	150 mV	200 mV	100 mV	120 mV	150 mV	200 mV
Vstupné napätia	19 ÷ 36VDC				36 ÷ 72VDC			
Vstupný prúd	14,4A /24VDC	16A /24VDC	17,6A /24VDC	17,6A /24VDC	7,6A /48VDC	8,8A /48VDC	9A /48VDC	9A /48VDC
Špičkový rozbehový prúd	45A / 48V DC							
Účinnosť	74%	80%	80%	84%	76%	81%	81%	82%
Doba prekrytia výpadku siete	50ms							
Výstupné dvojité svorky	do 4 mm ²							
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - výstup							
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - zem							
Normy	EN 55022 trieda B, EN61000-4-2,3,4,6,8, ENV 50204, IEC 60950-1							
Krytie	IP20							
Rozmery	215 x 115 x 50 mm							
Hmotnosť	1,1kg							
Pracovná teplota	-20°C ÷ +60°C							
Skladovacia teplota	-20°C ÷ +85°C							
Relatívna vlhkosť	20 ÷ 90%, bez kondenzácie							

Poznámka: Ponúkaný napájací zdroj je z rady SD, výrobcu MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
(Vyhradujeme si právo na modifikáciu údajov v týchto tabuľkách bez predchádzajúceho upozornenia).

Typ	SD-350D-5	SD-350D-12	SD-350D-24	SD-350D-48
Výstupné napätie	+5V DC	+12V DC	+24V DC	+48V DC
Rozsah výstupného napätia (regulovateľný)	4,5 ÷ 5,5VDC	11 ÷ 16VDC	23 ÷ 30VDC	43 ÷ 53VDC
Výstupný prúd	MIN	0 A		
	MAX	60 A	29,2 A	14,6 A
Tolerancia napätia	±2%	±1%	±1%	±1%
Zvlnenie	100 mV	120 mV	150 mV	200 mV
Vstupné napätia	72 ÷ 144VDC			
Vstupný prúd	6A /96VDC			
Špičkový rozbehový prúd	45A / 96V DC			
Účinnosť	78%	83%	87%	89%
Doba prekrytia výpadku siete	50ms			
Výstupné dvojité svorky	do 4 mm ²			
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - výstup			
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - zem			
Normy	EN 55022 trieda B, EN61000-4-2,3,4,6,8, ENV 50204, IEC 60950-1			
Krytie	IP20			
Rozmery	215 x 115 x 50 mm			
Hmotnosť	1,1kg			
Pracovná teplota	-20°C ÷ +60°C			
Skladovacia teplota	-20°C ÷ +85°C			
Relatívna vlhkosť	20 ÷ 90%, bez kondenzácie			

Poznámka: Ponúkaný napájací zdroj je z rady SD, výrobcu MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
(Vyhradujeme si právo na modifikáciu údajov v týchto tabuľkách bez predchádzajúceho upozornenia).