

**Výkon zdroja: 200W**

- Vysoká účinnosť a spoľahlivosť
- Veľký rozsah vstupného napätia
- Prúdový limit 105÷135% výstupného výkonu
- Prirodzené chladenie
- Určený pre informačnú a telekomunikačnú techniku
- Mechanické prevedenie pre montáž do zariadení



Typ	SD-200B-5	SD-200B-12	SD-200B-24	SD-200B-48	SD-200C-5	SD-200C-12	SD-200C-24	SD-200C-48
Výstupné napätie	+5V DC	+12V DC	+24V DC	+48V DC	+5V DC	+12V DC	+24V DC	+48V DC
Rozsah výstupného napätia (regulovateľný)	4,5 ÷ 5,5VDC	11 ÷ 16VDC	23 ÷ 30VDC	43 ÷ 53VDC	4,5 ÷ 5,5VDC	11 ÷ 16VDC	23 ÷ 30VDC	43 ÷ 53VDC
Výstupný prúd	MIN 0 A							
	MAX 34 A	16,7 A	8,4 A	4,2 A	40 A	16,7 A	8,4 A	4,2 A
Tolerancia napätia	±2%	±1%	±1%	±1%	±2%	±1%	±1%	±1%
Zvlnenie	100 mV	120 mV	150 mV	200 mV	100 mV	120 mV	150 mV	200 mV
Vstupné napätia	19 ÷ 36VDC				36 ÷ 72VDC			
Vstupný prúd	10,8A /24VDC	10,6A /24VDC	10,4A /24VDC	10,4A /24VDC	5,4A /48VDC	5,2A /48VDC	6,7A /48VDC	5A /48VDC
Špičkový rozbehový prúd	45,5A / 48V DC							
Účinnosť	79%	82%	85%	86%	81%	84%	86%	86%
Doba prekrytia výpadku siete	50ms							
Výstupné dvojité svorky	do 2,5 mm <sup>2</sup>							
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - výstup							
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - zem							
Normy	EN 55022 trieda B, EN61000-4-2,3,4,6,8, ENV 50204, IEC 60950-1							
Krytie	IP20							
Rozmery	215 x 115 x 50 mm							
Hmotnosť	1,1kg							
Pracovná teplota	-10°C ÷ +60°C							
Skladovacia teplota	-20°C ÷ +85°C							
Relatívna vlhkosť	20 ÷ 80%, bez kondenzácie							

**Poznámka:** Ponúkaný napájací zdroj je z rady SD, výrobcu MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.  
(Vyhradujeme si právo na modifikáciu údajov v týchto tabuľkách bez predchádzajúceho upozornenia).

Typ	SD-200D-5	SD-200D-12	SD-200D-24	SD-200D-48
Výstupné napätie	+5V DC	+12V DC	+24V DC	+48V DC
Rozsah výstupného napätia (regulovateľný)	4,5 ÷ 5,5VDC	11 ÷ 16VDC	23 ÷ 30VDC	43 ÷ 53VDC
Výstupný prúd	MIN	0 A		
	MAX	40 A	16,7 A	8,4 A
Tolerancia napätia	±2%	±1%	±1%	±1%
Zvlnenie	100 mV	120 mV	150 mV	200 mV
Vstupné napätia	72 ÷ 144VDC			
Vstupný prúd	3,5A /96VDC			
Špičkový rozbehový prúd	45,5A / 96V DC			
Účinnosť	82%	82%	84%	90%
Doba prekrytia výpadku siete	50ms			
Výstupné dvojité svorky	do 2,5 mm <sup>2</sup>			
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - výstup			
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - zem			
Normy	EN 55022 trieda B, EN61000-4-2,3,4,6,8, ENV 50204, IEC 60950-1			
Krytie	IP20			
Rozmery	215 x 115 x 50 mm			
Hmotnosť	1,1kg			
Pracovná teplota	-10°C ÷ +60°C			
Skladovacia teplota	-20°C ÷ +85°C			
Relatívna vlhkosť	20 ÷ 80%, bez kondenzácie			

**Poznámka:** Ponúkaný napájací zdroj je z rady SD, výrobcu MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.  
(Vyhradujeme si právo na modifikáciu údajov v týchto tabuľkách bez predchádzajúceho upozornenia).