

Výkon zdroja: 50W

- Vysoká účinnosť a spoľahlivosť
- Veľký rozsah vstupného napätia
- Prúdový limit 105÷150% výstupného výkonu
- Prirodzené chladenie
- Určený pre informačnú a telekomunikačnú techniku
- Mechanické prevedenie pre montáž do zariadení



Typ	SD-50A-5	SD-50B-5	SD-50C-5	SD-50A-12	SD-50B-12	SD-50C-12	SD-50A-24	SD-50B-24	SD-50C-24
Výstupné napätie	+5V DC			+12V DC			+24V DC		
Rozsah výstupného napätia (regulovateľný)	4,5 ÷ 5,5VDC			11 ÷ 16VDC			23 ÷ 30VDC		
Výstupný prúd	MIN								
	0 A			0 A			0 A		
Tolerancia napätia	±2%			±1%			±1%		
	10 A			4,2 A			2,1 A		
Zvlnenie	100 mV			120 mV			150 mV		
Vstupné napätia	9,2 ÷ 18VDC	19 ÷ 36VDC	36 ÷ 72VDC	9,2 ÷ 18VDC	19 ÷ 36VDC	36 ÷ 72VDC	9,2 ÷ 18VDC	19 ÷ 36VDC	36 ÷ 72VDC
Vstupný prúd	7A/ 12VDC	3A/ 24VDC	1,5A/ 48VDC	7A/ 12VDC	3A/ 24VDC	1,5A/ 48VDC	7A/ 12VDC	3A/ 24VDC	1,5A/ 48VDC
Účinnosť	70%	83%	76%	72%	75%	78%	74%	80%	83%
Doba prekrytia výpadku siete	50ms								
Výstupné dvojité svorky	do 2,5 mm ²								
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - výstup								
Odolnosť proti prerazu	1500V AC vstup - zem								
Normy	EN 55022 trieda B, EN61000-4-2,3,4,6,8, ENV 50204, EN 55024								
Krytie	IP20								
Rozmery	159 x 97 x 38 mm								
Hmotnosť	0,48kg								
Pracovná teplota	-10°C ÷ +60°C								
Skladovacia teplota	-20°C ÷ +85°C								
Relatívna vlhkosť	20 ÷ 80%, bez kondenzácie								

Poznámka: Ponúkaný napájací zdroj je z rady SD, výrobcu MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
(Vyhradzuje si právo na modifikáciu údajov v týchto tabuľkách bez predchádzajúceho upozornenia).